



TUYAUX

SOLUTIONS
Élastomères
Groupe **PAUL**



Conseils
Techniques

Devis
Gratuit

Livraison
Rapide

www.solutions-elastomeres.com


Catalogue 2017





INDEX VISUEL

TUYAUX TECHNIQUES



TUYAUX LAVAGE



TUYAUX SPIRALES



ACCESSOIRES



GAINES TECHNIQUES



Attention : Les tarifs présents dans ce catalogue sont donnés à titre indicatif. Merci de consulter directement notre site internet pour connaître les tarifs en vigueur



TUYAUX TECHNIQUES

SE666UNX (Hydrocarbure)



EN SAVOIR +

TARIFS

Description

Tuyaux multi-usages permettant de véhiculer notamment essence, huiles minérales, fuel, kérosène, mazout, lubrifiants, air comprimé, eau froide, eau chaude avec ou sans étergent, graisses végétales ou animales, etc ...

- **Tube :** Nitrile noir lisse
- **Armature :** 1 tresse textile
- **Revêtement :** Néoprène noir, personnalisé par 6 bandes TABAC
- **Température d'utilisation :**
En continu : -25°C + 85°C
En pointe : +110°C

Caractéristiques

- Pression de service : 20 Bar
- Pression limite de non éclatement : 60 Bar
- Tube et revêtement possédant un mélange conducteur : $R/m < 10^6 \Omega/m$

Ø int (mm)	Ø ext (mm)	R.Courb. (mm)	Poids (g/m)
6	13	35	149
8	15,5	50	204
10	17,5	60	226
13	21	80	302
16	25	100	404
19	29	120	536
25	36	150	773

Multi-usage SE525VPO



EN SAVOIR +

TARIFS

Description

- Tuyau pour **aspiration et refoulement** des huiles hydrauliques et combustibles
- Tuyau en thermoplastique mélange de PVC/PU Caoutchouc Nitrile avec spirale en acier noyée et renfort en fil polyester
- Souple, très solide, résistant à l'abrasion, lisse à l'intérieur et l'extérieur
- Températures d'emploi de -25°C à +55°C

Caractéristiques

Ø intérieure	Épaisseur paroi (mm)	Poids (gr/m)	Rayon courb (mm)	Vide m.H2O	Press.service (Bar à 20°C)	Press d'éclat (Bar)
25	5,25	640	80	9	16	48
32	5,25	800	100	9	16	48
35	6,5	1050	120	9	14	42
40	6,5	1250	130	9	14	42
45	6,5	1350	140	9	12	36
50	6,5	1750	150	9	12	36
63	7	2050	190	9	12	36

PVC Fuel



EN SAVOIR +

TARIFS

Description

- Tuyau très souple en PVC spécial hydrocarbures et dérivés
- Renforcement par tresse textile de haute ténacité
- Couleurs : vert ou bleu
- Température d'utilisation : -15° à + 60°C

Utilisation

- Pompes, brûleurs, chauffages ...utilisant du fuel
- Chauffeuses de vignes
- Passage hydrocarbures et dérivés

Caractéristiques

- PS (pression de service) à 23°C
- PLNE (pression limite de non éclatement) à 23°C

Ø int x Ø ext (mm)	Poids (g/m)	Ø Courbure (mm)	PS (bar)	PLNE (Bar)
6,3 x 11 ± 0,2	80	50	10	40
8 x 14 ± 0,4	128	60	10	40
10 x 16 ± 0,5	149	80	10	33
12 x 19 ± 0,5	210	100	10	33
15 x 23 ± 0,5	295	125	10	33
20 x 28 ± 0,8	370	150	10	30
25 x 32,5 ± 0,8	425	170	8	24
30 x 39 ± 0,8	598	200	8	24



TUYAUX LAVAGES

SE666THR



EN SAVOIR +

TARIFS

Description

- **Tube :** EPDM noir lisse
- **Armature :** Tresse ou nappe textile synthétique
- **Revêtement :** EPDM noir, 6 bandes jaunes, surface lisse
- **Température d'utilisation :**
En continu : -40°C +100°C
En pointe : +120°C

Utilisation

Refoulement d'eau froide ou chaude : en milieu agricole, industriel, travaux publics, etc...

Caractéristiques

- Pression de service : 10 Bar
- Résistant aux acides et engrais légers
- Grande résistance à tous les facteurs de vieillissement, froid, chaleur, etc...

Ø int (mm)	Ø ext (mm)	Poids (g/m)
12	18	213
15	21	274
19	26	386
25	33	551
30	39	722
34	43	779

PVC Cristal



EN SAVOIR +

TARIFS

Caractéristiques

- Tuyau souple mono couche PVC
- Qualité alimentaire
- Température d'utilisation : -15° à + 60°C
- Faible pression d'utilisation

Utilisation

- Produit alimentaire
- Laboratoires médicaux
- Usages industriels divers
- Formellement interdit pour le transport de produit gras

PVC Tresse Nylon



EN SAVOIR +

TARIFS

Caractéristiques

- Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé par tresse textile de haute ténacité
- Température d'utilisation : -15° à + 60°C
- PS (pression de service) à 23°C
- PLNE (pression limite de non éclatement) à 23°C

Utilisation

- Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B et C à l'exception de solutions alcooliques tirant + de 15°
- Alimentation de machines et outillages à air comprimé
- Passage de gaz industriels
- Passage de produits chimiques légers
- Refoulement d'eau
- Formellement déconseillé pour hydrocarbures et dérivés
- Formellement interdit pour le transport de produit gras (huiles végétales, lait)



Tuyau Spirale PVC SE012ALF



EN SAVOIR +

TARIFS

Caractéristiques

- Tuyau en PVC plastifié renforcé d'une spirale en acier
- Qualité alimentaire
- Surface intérieure lisse en cristal transparent
- Température d'utilisation : -10°C à +60°C
- PS (pression de service) à 23°

Utilisation

Aspiration et refoulement basses pressions, pour travaux publics, agriculture, tonnes à lisier, pompage, vidange, rabattage de nappe, de liquides alimentaires vins et alcools notamment jusqu'à 50% vol

Gaine Technique PU SE012PUXL



EN SAVOIR +

TARIFS

Caractéristiques

- Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en fil d'acier cuivré haute résistance
- Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Température d'utilisation : -30°C à +100°C
- Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries
- Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier – PU de qualité alimentaires

Caractéristiques

Spécialement recommandée pour le transport par air de particules abrasives: copeaux, sciures, laine de roche, limaille, graines, etc... dans l'industrie, l'agroalimentaire, les métiers du bois...

Pistolet professionnel de lavage



EN SAVOIR +

TARIFS

Description

Ce pistolet utilisé dans l'industrie est extrêmement robuste et a une grande longévité grâce à la qualité supérieure de sa fabrication en laiton/acier fin. Le revêtement en caoutchouc très résistant aux graisses, aux acides et aux liquides alcalins le protège des chocs, de la chaleur et du froid.

Caractéristiques

Pression de service : 25 bars maximum. Température de l'eau : 80°C. Débit approximatif : 25 l/mn à 5 bar de pression. Le boîtier en laiton protégé par un revêtement en caoutchouc très résistant aux graisses et aux liquides alcalins est parfaitement insensible aux chocs. Réservoirs ou dallages ne peuvent donc être endommagés.

SOLUTIONS
Élastomères

DIFFUSION PRECONISATION
REALISATION

0€ Livraison GRATUITE à partir de 200 € Hors Taxes

FR EN Recherche OK

Contact

- Acoustique
- Anti-Vibratoire
- Étanchéité
- Tuyaux
- Boutique Matériaux
- Pièces suivant Plans

Suivez vos commandes sur **VENTE** Technique

PIECES SUIVANT PLANS

Découpe au jet d'eau

SOLUTIONS ELASTOMERES - 10, rue Ferdinand - 42000 Saint-Genès - Tél : 04 77 47 51 92 - Fax : 04 77 47 02 54 - contact@solutions-elastomeres.com - plan du site

JOINTS PAULSTRA

1 300 RÉFÉRENCES
+ DE 25 000 PIÈCES EN STOCK

SOLUTIONS
Élastomères

ESPACE CLIENT - identifier votre produit

LIVRAISON GRATUITE EN 24/48h*

CONSEILS D'EXPERT - Spécialiste en joints Paulstra, nous vous garantissons une parfaite étanchéité de votre joint.

PAIEMENT SÉCURISÉ - PayPal, Visa, Mastercard

TROUVEZ RAPIDEMENT VOTRE JOINT

Diamètre intérieur Diamètre extérieur Largeur Référence

OK

* Livraison gratuite à partir de 100 HT à partir de 170 HT en dessous de cette somme.

© Solutions Élastomères - 10 rue Ferdinand - 42000 Saint-Genès - France - 04 77 47 51 92

JOINTS TORIQUES
FABRIQUÉS EN FRANCE

LA QUALITÉ DE RÉFÉRENCE
PLUS DE 400 000 PIÈCES EN STOCK

SOLUTIONS
Élastomères

ESPACE CLIENT - identifier votre produit

LIVRAISON GRATUITE EN 24/48h*

CONSEILS D'EXPERT - Spécialiste en joints toriques, nous vous garantissons une parfaite étanchéité de votre joint.

PAIEMENT SÉCURISÉ - PayPal, Visa, Mastercard

TROUVEZ RAPIDEMENT VOTRE JOINT

Diamètre intérieur Diamètre de lèvre Référence

OK

* Livraison gratuite à partir de 100 HT à partir de 170 HT en dessous de cette somme.

© Solutions Élastomères - 10 rue Ferdinand - 42000 Saint-Genès - France - 04 77 47 51 92

BANDES MOUSSE ADHÉSIVES

LA QUALITÉ DE RÉFÉRENCE
BÂTIMENT, INDUSTRIE, RÉNOVATION

SOLUTIONS
Élastomères

100% ÉTANCHE

ESPACE CLIENT - identifier votre produit

LIVRAISON GRATUITE EN 24/48h*

CONSEILS D'EXPERT - Spécialiste en bandes mousse adhésives, nous vous garantissons une parfaite étanchéité de votre joint.

PAIEMENT SÉCURISÉ - PayPal, Visa, Mastercard

TROUVEZ RAPIDEMENT VOS DIMENSIONS

Largeur (en mm) Epaisseur (en mm)

OK

* Livraison gratuite à partir de 100 HT à partir de 170 HT en dessous de cette somme.

© Solutions Élastomères - 10 rue Ferdinand - 42000 Saint-Genès - France - 04 77 47 51 92