

SOLUTIONS

Élastomères

TA0511



BOSTIK 1400

Fiche Technique



Présentation

- Caractéristiques :**
- Prise immédiate
 - Collage initial élevé
 - Séchage rapide
 - Résiste à l'humidité

- Utilisations :**
- Colle polyvalente hautes performances
 - Caoutchouc, métaux, cuir, liège, tissus, bois, mousses, polyéther, polyuréthane

- Mode d'emploi :**
- S'applique à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule crantée
 - Déposer une couche régulière de colle sur chaque face
 - Laisser sécher la colle jusqu'à ce qu'elle n'adhère plus aux doigts, (15 à 20 mn)
 - Mettre en contact les surfaces encollées en exerçant une forte pression

Temps ouvert : 60 mn environ

Temps de séchage : 15 à 20 mn

- Préparations des surfaces :**
- Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, dépolissées
 - Les métaux doivent être désoxydés et dégraissés

Température minimum d'utilisation : +10°C

Tarifs

19,80 € HT le litre

LIVRAISON GRATUITE A PARTIR DE 200 € HT*
(Commandes inférieures à 200 € HT : Participation 8 € HT)

* France Métropolitaine

