



Tuyau PVC SE012ALF

CARACTERISTIQUES

- Tuyau en PVC plastifié renforcé d'une spirale en acier - Qualité alimentaire
- Surface intérieure lisse en cristal transparent de qualité alimentaire
- Température d'utilisation : -10°C à +60°C
- PS (pression de service) à 23°

UTILISATION

Aspiration et refoulement basses pressions, pour travaux publics, agriculture, tonnes à lisier, pompage, vidange, rabattage de nappe, de liquides alimentaires vins et alcools notamment jusqu'à 50% vol

DIMENSIONS

Ø int. (mm)	Ep paroi (mm)	PS (bar)	Poids (g/m)	Ø Courbure (mm)	Vide (m/H2O)
12 ± 1,0	3	5	185	40	9
16 ± 1,0	3,5	5	250	60	9
20 ± 1,0	3,5	4,5	340	70	9
25 ± 1,0	4	4	450	75	9
30 ± 1,0	4	4	540	80	9
35 ± 1,0	4,5	3,5	710	100	9
40 ± 1,0	5	3,5	860	110	9
45 ± 1,0	5,5	3,5	1000	120	9
50 ± 1,0	5,5	3,5	1200	130	9
60 ± 1,0	7,5	3	2000	180	9
70 ± 1,0	8	3	2300	360	9
76 ± 1,0	8	2,5	2650	380	9
80 ± 1,0	8,5	2	2900	410	9
90 ± 1,0	8,5	2	3400	430	9
102 ± 1,0	8,5	2	4000	500	9
110 ± 1,1	9,5	1,5	4750	560	9
150 ± 1,5	10	1,5	6900	760	9

Ces informations sont données à titre indicatif et doivent être validées par vos soins en fonction des paramètres de vos applications (température, concentrations des produits en contact, pression...)

En aucun cas elles ne peuvent engager la responsabilité de SOLUTIONS ELASTOMERES