



PROTECTION D'ANGLE


CARACTERISTIQUES

Pour garantir une protection simple et efficace des arêtes de murs à $90^\circ \pm 10^\circ$, les protections d'angle sans support aluminium présentent l'alternative idéale.

Qualité	Dureté	Résistance					
		Rupture Mpa	Déchirure	A l'allongement	Huiles	Détergents	Acides
SEBS	65	10,6	32 kN/m	700 %	Moyenne	Excellente	Excellente

Qualité	Résistance U.V	Traitement antifongique	Norme jouet
SEBS	Excellente	Oui	Oui

SE-AL-PP



Caractéristiques dimensionnelles


A (mm)	B (mm)	L (mm)
50	63	2000

Produit fabriqué à la demande (Délai moyen : de 2 à 5 semaines suivant coloris)

Couleurs possibles :



SE-50-PP




Caractéristiques dimensionnelles

A (mm)	B (mm)	L (mm)
25	35	2000
50	55	2000
70	75	2000

Produit fabriqué à la demande (Délai moyen : de 2 à 5 semaines suivant coloris)

SE-1X-PP



Caractéristiques dimensionnelles

A (mm)	B (mm)	L (mm)
15	18	2000

Produit fabriqué à la demande (Délai moyen : de 2 à 5 semaines suivant coloris)

Couleurs possibles :

