



## COLLE DAL 5

Colle mastic polyvalente/Spéciale isolation

### Présentation

#### DOMAINE D'EMPLOI :

Colle mastic acrylique prête à l'emploi et à très forte adhérence, spécialement adaptée pour la pose (sur supports absorbants ou non) de :

- Tous revêtements muraux épais (jusqu'à 3 kg/m<sup>2</sup>)
- Polystyrène expansé et extrudé en plaques ou rouleaux
- Revêtements isolants en plaques ou rouleaux
- Lièges muraux épais en dalles ou lès
- Eléments de décoration tels que corniches, rosaces, moulures ou dalles de plafond en polystyrène ou polyuréthane

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Composition	Colle acrylique en émulsion
Aspect	Pâte de couleur crème, de consistance mastic, thixotrope
Densité	1,45 environ
pH	9 environ
Temps ouvert	20 minutes à +20°C et 65 % d'humidité relative
Temps de gommage	0 à 10 minutes
Prise définitive	24 à 48 h

### Tarifs



**9,35 € HT (Le kilogramme)**

**LIVRAISON GRATUITE A PARTIR DE 200 € HT\***  
(Commandes inférieures à 200 € HT : Participation 8 € HT)

\* France Métropolitaine





#### AVANTAGES :

- Utilisable sans primaire sur fonds non absorbants
- Grande polyvalence d'emploi pour les revêtements et les supports
- Encollage rapide et facile à la spatule crantée
- Faible consommation : 250 à 500 g/m<sup>2</sup>
- Collage final ultra-résistant, très bonne résistance mécanique
- Idéale pour les poses exposées à d'éventuelles condensations ou dans les pièces humides
- Colle sans danger, peut être utilisée dans tous types de locaux, même en présence du public
- Reconnue et recommandée par les professionnels

#### ENCOLLAGE ET POSE :

- Bien remuer la colle dans le seau avant de procéder à l'encollage
- Utiliser la colle telle quelle sans adjonction d'eau
- Encoller suffisamment et régulièrement le support sur une surface légèrement supérieure à un lé, au moyen d'une spatule dentelée, suivant le type de revêtement et les conseils du fabricant
- Temps de gommage à respecter :
  - Sur supports absorbants : de 0 à 5 minutes
  - Sur supports non-absorbants : de 5 à 10 minutes
- Appliquer le revêtement sur la colle fraîche
- Eviter la pose en partant d'un angle sortant
- Pour les matériaux épais, panneaux ou plaques, appliquer la colle par plots de la grosseur d'une noix (9 à 16 par m<sup>2</sup>)
- Pour les dalles ou carreaux, déposer un plot à chaque angle et éventuellement au milieu. Appliquer immédiatement le matériau en exerçant une pression et en le faisant glisser légèrement pour écraser la colle et assurer le transfert
- Les arasements au ras du plafond et des plinthes seront effectués à l'aide d'un cutter à lame fine, guidé par un couteau à enduire

#### CONSOMMATION :

Environ 250 à 500 g/m<sup>2</sup>