



BOUCLIERS BLINDES

Destiné à la protection des murs ou parois, le bouclier est composé d'un revêtement en caoutchouc, amortisseur d'impact résistant aux chocs et à la déchirure, surmoulé sur un blindage en tôle galvanisée de 3 mm d'épaisseur. Il garantit l'absorption des impacts et la résistance à la déformation. Disponible en format 600 x 600 et 500 x 300, il peut être utilisé à plat ou formé à la demande en U, en arc, en angle à 90° ou toute autre valeur. Sur demande, le produit peut être livré avec une tôle inoxydable et un caoutchouc alimentaire.


CARACTERISTIQUES

Qualité	Dureté Shore A	Résistance Mécanique/Chimique					
		Déchirure	Rupture Mpa	A l'allongement	Détergents	Acides	Huiles
EPDM	70/75	46 kN/m	11,5	280 %	Excellente	Excellente	Moyenne

Qualité	Classement feu	Accessoires	Résistance U.V	Traitement anti-fongique
EPDM	Sans	Tôle galvanisée ép. 3mm	Excellente	Non



SE60.19.24



SE60.19.22

Référence	A (mm)	B (mm)	Ep (mm)	e (mm)	é (mm)
SE60.19.22	600	600	27	500	500
SE60.19.24	300	500	25	400	200
SE60.19.21 (90°)	—	600	27	500	500
SE60.19.25 (90°)	—	500	25	400	200
SE60.19.30	200	800	25	625	145

