



CASQUE ANTIBRUIT

Présentation

Casque antibruit multipositions pour une utilisation flexible et confortable

 Position en serre tête	Fréquences (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SLC80
	Atténuation moyenne (dB)	19,3	22,6	26,8	30,6	32,6	37,6	36,0	28 dB
	Ecart Type (dB)	4,2	3,8	4,4	3,6	3,5	3,3	4,2	
	Protection effective (dB)	14,1	18,8	22,4	27,0	29,1	34,3	31,8	

 Position derrière la tête	Fréquences (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SLC80
	Atténuation moyenne (dB)	15,1	19,3	24,9	29,7	30,0	36,4	32,9	29 dB
	Ecart Type (dB)	3,3	3,1	3,1	3,7	4,2	4,1	3,4	
	Protection effective (dB)	11,8	16,2	21,8	26,0	25,8	32,3	29,5	

 Position en sous le menton	Fréquences (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SLC80
	Atténuation moyenne (dB)	15,2	19,6	25,7	30,6	31,1	36,5	34,7	27 dB
	Ecart Type (dB)	4,2	4,0	3,6	1,7	3,7	4,1	2,6	
	Protection effective (dB)	11,0	15,6	22,1	28,9	27,4	32,4	32,1	

Testé suivant la norme AS/NZS 1270 : 2002

Tarifs



18,90 € HT

LIVRAISON GRATUITE A PARTIR DE 200 € HT*
 (Commandes inférieures à 200 € HT : Participation 16 € HT)

* France Métropolitaine

