

SOLUTIONS

Élastomères

TA0511



LOCTITE QUICK GASKET 5910

Fiche Technique



Présentation

Loctite Quick Gasket permet de réaliser instantanément des joints d'étanchéité fiables et de longue durée. Remplace les joints pré-découpés de toutes tailles et formes. Jusqu'à 10 joints de carters d'huile (sur des moteurs de moyenne cylindrée) dans une cartouche.

Caractéristiques :

- Résiste à tous les fluides automobiles (huile, liquide de refroidissement)
- Haute résistance thermique jusqu'à +200°C
- Remplace les joints découpés, quelques soient leurs tailles et leurs formes
- Faible volatilité

Mode d'emploi :

- Nettoyer et sécher les pièces
- Casser l'ergot de blocage, tourner la buse d'1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, retirer le bouchon
- Appliquer un joint de 3 à 6 mm sur une des surfaces en entourant les trous d'assemblage
- Assembler les deux pièces dans les 15 minutes, serrer les boulons au niveau demandé
- La remise en service de la pièce est immédiate, les surplus doivent être retirés.
- Après utilisation, laisser une longueur de 5 mm de produit hors de la buse, celui-ci durci et forme un bouchon naturel/une couche protectrice

Principales applications :

- Joints de caches culbuteurs, carters d'huile
- Boîtiers de Calorstat, pompes à huile et à eau
- Carters de distribution, de transmission ou d'huile
- Boîte de vitesses, plaques de vilebrequin

Température maximum d'utilisation : +200°C

Tarifs

22,30 € HT (200 ml)

LIVRAISON GRATUITE A PARTIR DE 200 € HT*
(Commandes inférieures à 200 € HT : Participation 8 € HT)

* France Métropolitaine

