



MANCHONS ISOLANTS THERMIQUES

EPAISSEUR 13 mm

Présentation

Les performances du manchon isolant en font un produit particulièrement adapté pour les isolations thermiques: chauffage, climatisation,...

Son classement M1 lui permet de s'adapter dans de nombreux milieux où la sécurité au feu est un élément essentiel du cahier des charges.

Structure cellulaire	Elastomère cellulaire
Densité	60 kg/m ³ environ
Couleur	Noir
Température d'utilisation	-45°C à +85°C
Réaction au feu	Nouvelle Norme NF FEU B-s3,d0 (ex M1)
Conductibilité thermique	$\lambda \leq 0,040$ W/m.K à 40°C
Résistance à l'ozone	Excellente
Résistance aux moisissures et aux parasites	Excellente
Résistance aux agents chimiques	Excellente (Suivant concentrations)
Odeur	Neutre



Épaisseur 13 mm		Non fendu Non adhésif	Fendu A recouvrement adhésif
Φ intérieur (mm)	Quantité par carton (m)	Prix au mètre (€ HT)	Prix au mètre (€ HT)
10	172	1,61	—
12	162	1,66	2,52
15	136	1,82	2,68
18	118	1,87	2,76
22	98	2,18	3,14
28	78	2,45	3,59
35	58	2,83	4,20
42	48	3,22	4,71
48	40	3,76	5,34
54	34	4,26	6,02
60	32	4,93	6,97
64	30	5,63	7,95
76	26	6,90	10,57
89	24	9,04	12,61
114	16	12,08	16,83
160	12	—	33,80



LIVRAISON GRATUITE A PARTIR DE 200 € HT*
(Commandes inférieures à 200 € HT : Participation 16 € HT)

* France Métropolitaine

